


Serie SK

Básculas Digitales

Plato de acero inoxidable

Hasta 5,000
Divisiones !

Diseño
Resistente



Pantalla LCD de 1"
(25 mm)

A pruebas de
derrames

Características

- **Portátil** puede operar con 6 baterías (tipo D) o con adaptador de CA.
- **Indicación de kilogramos o libras** por medio de una tecla (**SK-5001** solo kg).
- **Modelos con indicación en onzas decimales y fraccionales** también disponibles (serie **SK-Z**).
- **Doble pantalla** una a cada lado de la báscula (en la serie **SK-D**)
- **2 años de garantía**
- **Adaptador AC** (opcional)
- **Auto Apagado** Se apaga automáticamente después de 5 min.
- **Indicador de batería baja**
- **Función de tara**
- **Cubierta de plato de acero inoxidable** de 22.8 cm x 19 cm (9"x7.5")
- **Fabricada en plástico** de alta resistencia

Modelo	Capacidad	Resolución	Tamaño del Plato
SK-1000	1000 g	0.5 g	190 x 228 mm
SK-2000	2000 g	1 g	190 x 228 mm
SK-5000	5000 g	2 g	190 x 228 mm
SK-5001*	5000 g	1 g	190 x 228 mm
SK-10K	10 kg	5 g	190 x 228 mm
SK-20K	20 kg	10 g	190 x 228 mm
SK-30K	30 kg	20 g	190 x 230 mm

* Indicación solo en gramos

A&D
A&D WEIGHING
...Clearly a Better Value



Especificaciones

	SK-1000 SK-1000D	SK-2000 SK-2000D	SK-5000 SK-5000D	SK-5001	SK-10K SK-10KD
Gramos (g)	1000 x 0.5	2000 x 1	5000 x 2	5000 x 1	-
Kilogramos (kg)	-	-	-	-	10 x 0.005
Libras (lb)	2.2 x 0.001	4.4 x 0.002	11 x 0.005	-	22 x 0.01
Linealidad	± 1g	± 2g	± 4g	± 4g	± 0.01kg
Repetibilidad / Desv. Est.	0.5g	1g	2g	2g	0.005kg
Peso	Approx. 1.6 kg. / 3.53 lb				


	SK-20K SK-20D	SK-30K SK-30KD	SK-2000Z	SK-5000Z	SK-20KZ
Gramos (g)	-	-	2000 x 1	5000 x 2	-
Kilogramos (kg)	20 x 0.01	30 x 0.01	-	-	20 x 0.01
Libras (lb)	44 x 0.02	66 x 0.05	4.4 x 0.002	11 x 0.005	44 x 0.02
Libra/Oz – (Fraccionales)	-	-	4.4lb x 1/16 oz	11 lb x 1/8 oz	44 lb x 1 oz
Libra/Oz – (Decimales)	-	-	4 lb 6 oz x 0.05 oz	11 lb x 0.1 oz	44 lb x 1 oz
Linealidad	± 0.02kg	±0.05kg	± 2g	± 4g	± 0.02kg
Repetibilidad / Desv. Est.	0.01kg	0.02kg	1g	2g	0.01kg
Peso	1.9 kg. / 4.19 lb		Approx. 1.6 kg. / 3.53 lb		1.9 kg. / 4.19 lb

Todos los Modelos		
Pantalla	Cristal líquido (LCD) de 7 segmentos, 25mm / 0.98 plug	
Tamaño del plato	230 mm x 190 mm / 9.05 x 7.48 pulgadas	
Dimensiones	mm	244 (ancho) x 232 (prof.) 137 (alto)
	pulg	9.61 (ancho) x 9.13 (prof.) x 5.39 (alto)
Alimentación	6 baterías tamaño "D" o adaptador CA (opcional)	
Vida de la batería	600 horas aprox. (manganeso); 1200 horas (alcalina) a 20° C / 68° F)	
Temperatura de operación	-10°C~40°C / 14°F~104°F HR < 85%	

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

Opciones:

- FV-05 Adaptador AC (110V)
- FV-06 Adaptador AC (220V)



AND
A&D WEIGHING
...Clearly a Better Value

1555 McCandless Drive, Milpitas, CA 95035, USA

(800) 726-3364/(408) 263-5333

Fax: (408) 263-0119

Web: www.andweighing.com

E-mail: scales@andweighing.com