

Serie SK-WP / SK-WPZ

BÁSCULAS ELECTRÓNICAS DE ACERO INOXIDABLE A PRUEBA DE AGUA

Ideal para aplicaciones que requieren de lavado con agua como empacadoras, procesos químicos, uso en intemperie, etc.

Hasta 5,000 divisiones!

Pantalla LCD de 1"



Opera con Baterías
(baterías no incluidas)

Opciones en lb/ kg/ oz
(depende del modelo)

Características

- 2 años de garantía
- Auto apagado después de 5 min. sin uso, Indicador de batería baja
- Adaptador para operar con AC (opción)
- Cubierta del plato de acero inoxidable 22.8 cm x 19cm (9" x 7.5")
- Función de Cero (tara)

Serie SK-WP	Sistema Métrico Decimal		Sistema Imperial	
	Capacidad	Resolución	Capacidad	Resolución
SK-1000WP	1000 g	0.5 g	2.2 lb	0.001 lb
SK-2000WP	2000 g	1 g	4.4 lb	0.002 lb
SK-5000WP	5000 g	2 g	11 lb	0.005 lb
SK-5001WP	5000g	1g	11lb	0.002 lb
SK-10KWP	10 kg	0.005 kg	22 lb	0.01 lb
SK-20KWP	20 kg	0.01 kg	44 lb	0.02 lb

Serie SK-WPZ	Sistema Métrico		Modo de Lb		Modo oz decimales		Mode oz fracción	
	Cap.	Resolución	Cap.	Resolución	Cap.	Resolución	Cap.	Resolución
SK-2000WPZ	2000 g	1 g	4.4 lb	0.002 lb	4 lb, 6 oz	0.05 oz	4.4 lb	1/16 oz
SK-5000WPZ	5000 g	2 g	11 lb	0.005 lb	11 lb	0.1 oz	11 lb	1/8 oz
SK-20KWPZ	20 kg	0.01 kg	44 lb	0.02 lb	44 lb	1 oz	44 lb	1 oz

www.andweighing.com



AND
A&D WEIGHING
...Clearly a Better Value



1555 McCandless Drive
Milpitas, CA 95035, USA
Toll Free: (800) 726-7099
Phone: (408) 263-5333
Fax: (408) 263-0119

Especificaciones para SK-WP / SK-WPZ

	SK-1000WP	SK-2000WP	SK-5000WP	SK-5001WP	SK-10KWP
Gramos (g)	1000 x 0.5g	2000 x 1g	5000 x 2g	5000 x 1g	-
Kilogramos (kg)	-	-	-	-	10 x 0.005kg
Libras (lb)	2.2 x 0.001lb	4.4 x 0.002lb	11 x 0.005lb	11 x 0.002lb	22 x 0.01lb
Linealidad	± 1g	± 2g	± 4g	± 2g	± 0.01kg
Repetibilidad/ Desviación Std.	0.5g	1g	2g	1g	0.005kg

	SK-20KWP	SK-2000WPZ	SK-5000WPZ	SK-20KWPZ
Gramos (g)	-	2000 x 1g	5000 x 2g	-
Kilogramos (kg)	20 x 0.01kg	-	-	20 x 0.01kg
Libras (lb)	44 x 0.02lb	4.4 x 0.002lb	11 x 0.005lb	44 x 0.02lb
Lb/oz fraccional	-	4.4lb x 1/16 oz	11 lb x 1/8 oz	44 lb x 1 oz
Lb/oz decimales	-	4 lb 6 oz x 0.05 oz	11 lb x 0.1 oz	44 lb x 1 oz
Linealidad	± 0.02kg	± 2g	± 4g	± 0.02kg
Repetibilidad/ Desviación Std.	0.01kg	1g	2g	0.01kg

Para Todos Los Modelos	
Pantalla	LCD 25mm de 7 segmentos / 1",
Tamaño del plato	232 (ancho) x 192 (largo) mm / 9.1 (ancho) x 7.5 (largo) pulgadas
Dimensiones	150 (alto) x 266 (ancho) x 280 (largo) mm / 5.75 (alto) x 10.5 (ancho) x 11 (largo) pulgadas
Alimentación	6 baterías tipo 'D' (no incluidas) o adaptador para AC FV-05 AC (opcional)
Duración de la Batería	Aproximadamente 600 horas (manganeso), 1200 horas (alcalina a 20° C / 68° F)
Temperatura de trabajo.	-10°C~40°C / 14°F~104°F
Peso	Aproximadamente. 2.9 kg. / 6.4 lb

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Opciones:

- Adaptador AC FV-05 (110VAC) – el adaptador no es a prueba de agua