


Series HV-G / HW-G

Básculas de Plataforma

HW-G: Resolución de 10,000 divisiones, cálculo de porcentajes y cero remoto
 HV-G: Triple rango 3 básculas en una

14 Modelos y 3 tamaños de plataforma a su elección

Protección contra sobrecarga



Pantalla a escoger: cristal líquido LCD (a batería ó AC) ó fluorescente VFD (AC)

Impresora opcional para Modelos VFD

Capacidades hasta de 220 kg (500 lb)

Plataforma de acero inoxidable

Características

- Cuenta piezas, cálculo de porcentajes y checa peso (Comparador) incluidos
- Operación de los modelos GL portátiles es con baterías (no incluidas) ó adaptador AC (estándar)
- Plataforma a prueba de agua y polvo (Protección IP-65)
- RS-232C Bi-Direccional (estándar)
- Punto de corte para operaciones simples de llenado, dosificación ó checa peso.
- Amplia (alcance máximo de medición) selección de capacidad.

Guía de Modelos - Qué modelo es el mejor para usted?

Modelo

HV- **KGL - LCD**
 Capacidad **V - VFD**

HW- **KGL - LCD**
 Capacidad **V - VFD**

Pantalla: LCD (Versión L) ó VFD (Versión V)

Capacidad: HV-15, 60, 200(kg) / HW-10, 60, 100, 200(kg)

Resolución: 1g a 100g / 0.002 lb a 0.2 lb

Plataforma: Grande: 390 x 530 mm / 15.4" x 20.9"
 Mediana: 330 x 424 mm / 13.0" x 16.7"
 Chico: 250 x 250 mm / 9.8" x 9.8"

Rangos de Rango Sencillo (Serie HW-G)

Pesaje: 100g a 200g / 0.002 lb a 0.05 lb
 Triple Rango (Serie HV-G)

Ejemplo: HV-15KGL

Rango: de 0 a 3kg Resolución: 1g

Rango: de 3 a 6kg Resolución: 2g

Rango: de 6 a 15kg Resolución: 5g

Especificaciones Técnicas:

AND
 A&D WEIGHING
 ...Clearly a Better Value



(La Serie **GL** tiene pantalla de Cristal Liquido (LCD) y La Serie **GV** tiene pantalla Fluorescente (VFD)

	HV-15KGL HV-15KGV			HV-60KGL HV-60KGV			HV-200KGL HV-200KGV		
Capacidad (kg)	15	6	3	60	30	15	220	150	60
Resolución (g)	5	2	1	20	10	5	100	50	20
Capacidad (lb)	30	15	6	150	60	30	500	300	150
Resolución (lb)	0.01	0.005	0.002	0.05	0.02	0.01	0.2	0.1	0.05
Conteo máximo	15,000 piezas			12,000 piezas			11,000 piezas		
Temp. de Operación	-10°C ~ 40°C / 14° F ~ 104° F								
Linealidad	±5g	±2g	±1g	±20g	±10g	±5g	±100g	±50g	±25g
Cambios por temp.	20ppm/°C típico								
Plataforma mm	250(ancho) x 250(largo) mm			330(ancho) x 424(largo) mm			390(ancho) x 530(largo) mm		
Plataforma pulgadas	9.8"(ancho) x 9.8"(largo)			12.95"(ancho) x 16.69"(largo)			15.35"(ancho) x 20.87"(largo)		
Dimensiones mm	275(a) x 474(l) x 368(alto)			330(a) x 621(l) x 771(alto)			390(a) x 712(l) x 773(alto)		
Dimensiones pulgadas	10.8"(a) x 18.7"(l) x 14.5"(alto)			13.0"(a) x 24.4"(l) x 30.4"(alto)			15.4"(a) x 28.0"(l) x 30.4"(alto)		
Voltaje de Alimentación	Serie HV-GL: Adaptador AC ó 6 baterías alcalinas tipo "D" (600 horas) Series HW-GV: sólo AC								
Peso (Aprox.)	6 kg / 13.2 lb			11 kg / 24.3 lb			17 kg / 37.5 lb		
Accesorios estándar	Adaptador AC (sólo para la serie GL), funda para el cabezal y manual								

	HW-10KGL HW-10KGV		HW-60KGL HW-60KGV		HW-100KGL HW-100KGV		HW-200KGL HW-100KGV	
Capacidad (kg)	10		60		100		220	
Resolución (g)	1		5		10		20	
Capacidad (lb)	20		150		200		500	
Resolución (lb)	0.002		0.01		0.02		0.05	
Conteo máximo	10,000 piezas		12,000 piezas		10,000 piezas		11,000 piezas	
Temp. de Operación	-10°C ~ 40°C / 14° F ~ 104° F							
Linealidad	±2g		±10g		±20g		±40g	
Cambios por temp.	20ppm/°C típico							
Plataforma mm	250 x 250 mm		330 x 424 mm		390 x 530 mm			
Plataforma pulgadas	9.8" x 9.8"		12.95" x 16.69"		15.35" x 20.87"			
Dimensiones mm	275 x 474 x 368		330 x 621 x 771		390 x 712 x 773			
Dimensiones pulgadas	10.8" x 18.7" x 14.5"		13.0" x 24.4" x 30.4"		15.4" x 28.0" x 30.4"			
Voltaje de Alimentación	Serie HV-GL: Adaptador AC ó 6 baterías alcalinas tipo "D" (600 horas) Series HW-GV: sólo AC							
Peso (Aprox.)	6 kg / 13.2 lb		11 kg / 24.3 lb		17 kg / 37.5 lb			
Accesorios estándar	Adaptador AC (sólo para la serie GL), funda para el cabezal y manual							

Las Especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Opciones

- HV/W-03G.....Salida de relevador del comparador y chicharra
- HV/W-04G.....Interfase RS-422/485
- HV/W-06G.....Impresora para las HV-GV/HW-GV

Accesorios

- AD-8918 Pantalla Remota
- AD-1191 Impresora Compacta
- AD-8118A..... Impresora de Rutina
- AD-8118B..... Impresora Universal
- AD-8121A..... Impresora Multifunciones
- ..FV-05..... Adaptador AC (120V)
- ..FV-06..... Adaptador AC (240V)

AND
A&D WEIGHING
...Clearly a Better Value
 1555 McCandless Drive
 Milpitas, CA 95035, USA

(800) 726-3364/(408) 263-5333

Fax: (408) 263-0119

Web: www.andweighing.com

E-mail: scales@andweighing.com